

Specyfikacja maszyny

Arburg ALLROUNDER 275 V 250 - 70

Rok: 2018

Sterowanie: Selogica

Jednostka wtryskowa .../275

Średnica ślimaka: 22 mm

Specyficzne ciśnienie wtrysku: 2000 bar

Objętość wtrysku: 34 ccm

Gramatura wtrysku: 31 g

Dodatkowe informacje:

Termin odbioru: Natychmiast

Układ zamykania narzędzia 250/...

Siła zamknięcia: 25 t

Wymiary płyt narzędziowych: 750 mm

Prześwit między kolumnami: brak mm

Wysokość narzędzia: 127-227 mm

Droga otwarcia: 225 mm

Max.Odległość płyt: 352-452 mm

- * Stół obrotowy, dwupozycyjny
- * Zespół plastyfikujący o najwyższej odporności na ścieranie
- * Dysza iglicowa 22 mm, zamykana sprężyną
- * Rozszerzenie układu sterowania o możliwość przełączania z ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku
- * Zestaw wyposażenia do wtrysku w płaszczyznę podziału formy wtryskowej, przy pionowym ustawieniu układu zamykania
- * Stół nożycowy do ustalania położenia jednostki wtryskowej
- * zawór zwrotny
- * 6 obwodów grzewczych o mocy 2 kW
- * Przyłącze 50-biegunowe wg Euromap 67
- * Przyłącze do sterowania pracą urządzenia dozującego barwnik